



CARACTÉRISTIQUES	OCI-S03
Puissance	30/1500/3000 W
Surface chauffée	40
Débit d'air m3/h	360
Dimensions du produit (L x P x H)	250x210x360
Dimensions du carton (L x P x H)	265x235x350
Poids net/brut kg	6,2/7,2
Alimentation	220-240v 50Hz

Caractéristiques produit :

- Chauffage soufflant mobile industriel
- Élément de chauffe en acier inoxydable et boîtier entièrement métallique pour plus de résistance
- Disponible en 4 puissances : 3kW, 5kW, 9kW et 15kW
- Thermostat ajustable
- Avec protection anti surchauffe
- Avec temporisation
- Poignée isolée pour une utilisation plus sécurisée
- Parfaitement mobile
- Thermostat pour assurer la régulation de la température
- Parfait comme chauffage d'appoint sur les chantiers, ateliers, garages, entrepôts, sites industriels, complexes sportifs
- Classe IP24 : résistant à l'eau



CARACTÉRISTIQUES	OCI-S05
Puissance	30/250/5000W
Surface chauffée	60
Débit d'air m3/h	388
Dimensions du produit (L x P x H)	315x330x400
Dimensions du carton (L x P x H)	332x332x415
Poids net/brut kg	6,8 / 7,8
Alimentation	380-400v 3-50Hz

Caractéristiques produit :

- Chauffage soufflant mobile industriel
- Élément de chauffe en acier inoxydable et boîtier entièrement métallique pour plus de résistance
- Disponible en 4 puissances : 3kW, 5kW, 9kW et 15kW
- Thermostat ajustable
- Avec protection anti surchauffe
- Avec temporisation
- Poignée isolée pour une utilisation plus sécurisée
- Parfaitement mobile
- Thermostat pour assurer la régulation de la température
- Parfait comme chauffage d'appoint sur les chantiers, ateliers, garages, entrepôts, sites industriels, complexes sportifs
- Classe IP24 : résistant à l'eau